

## PLEGADO Y USO DE MANGUERAS.



El plegado puede realizarse doblando la manguera por la mitad, de forma que el extremo de arriba (externo) quede unos sesenta centímetros más corto que el de abajo (Interno), medida y o sistema que queda sujeto a las condiciones establecidas por el profesional que integra las brigadas. Se inicia el doblado desde el doblez de la manguera (extremo opuesto a las uniones) y se irá girando sobre si misma haciendo al principio algo de presión.



De esta manera Si se puede desplegar por la inercia de un fuerte impulso, siendo la forma más rápida de desplegado, el bombero queda con las dos conexiones, una será para conectar a la válvula de alimentación y la otra conectara la lanza, para avanzar y tener toda la manguera totalmente y correctamente extendida para dar paso a la apertura de la válvula de alimentación (La gente requerida y sus posiciones deberán ser dispuestas por los profesionales y técnicas de las brigadas que ustedes dispongan.

Estas son solamente imagenes de referencias de una de las formas más convenientes de estiba de las mangueras en gabinetes.

Videos de referencias, cuya práctica puede ser adaptada al entrenamiento de brigadas internas de planta.

<http://www.youtube.com/watch?v=d5C4vsVIosg&feature=fvwm>

<http://www.youtube.com/watch?v=YCwO9mB-uCE&feature=related>

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.