

LANZA CHORRO/NIEBLA PROTEK CON PRE-SELECCIÓN DE CAUDAL - MODELO 368 Y 368 TP



CARACTERÍSTICAS:

- Lanza chorro/niebla con pre-selección manual de caudal.
- Caudal ajustable con posicionador de 360-450-550-750-950 lpm.
- Indicación de ángulo de apertura de niebla.
- Fabricada en aleación especial de aluminio de alta resistencia.
- Caudal constante en chorro y en niebla.
- Aro dentado fabricado en acero inoxidable de rotación formador de niebla uniforme de fácil recambio.
- Bumper de protección en caucho sintético.
- Posee grip tipo pistola o agarradera doble para dos personas
- "Play pipe" (opcional) y palanca de accionamiento con protección de caucho sintético, para apertura y cierre balanceado hidráulicamente.
- Excelente para la aplicación de espumas formadoras de sello AFFF y FFFP.
- Diámetro de conexión: 2 ½" IRAM 3507 y/o storz norma NEM o DIM.
- Largo: 250 mm.
- Peso aprox.: 2.50 Kg.-

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Modelo	Presión	Caudal	Alcance (m)	
	kg/cm2	lpm	Chorro	Niebla
368 TP	5	320	30	14
		416	36	17
		492	39	19
		680	42	21
		795	44	23
	6.89	360	32	17
		450	39	19
		550	42	20
		750	46	22
		950	48	24
	8.62	416	38	13
		548	40	15
		643	43	20
		832	47	25
		1040	50	25



Modelo 368 TO

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.