

BOQUILLA PARA MONITOR PROTEK CHORRO NIEBLA 823/823BC



POSICIONAMIENTO DE CAUDAL



CANALIZADOR DE FLUJO INTERNO

CARACTERÍSTICAS:

- Boquilla chorro/niebla, construida en **aluminio modelo 823** y **bronce modelo 823 BC**, apta para uso industrial y marino.

- Caudales posicionables de fácil selección mediante traba en el cono central de la boquilla, 350, 500 y 750 gpm (1140-1900-2660 l/m)
- De flujo constante en todos los caudales, construcción interna que facilita la canalización del chorro de agua para lograr el máximo alcance en el caudal seleccionado de uso.
- Dientes de plato difusor fijos, forman parte del cuerpo. Posee alemite para engrase.
- Conexión Ø 2 1/2" rosca hembra NH, se entrega con rosca IRAM de 5 hpp a solicitud del cliente.

Características Técnicas					
Modelo	Conexión	Caudal		Largo pul.	Peso Lbs
		gpm	lpm		
823/823BC	2 1/2"	350,500,700	1140/1900/2660	7"	4/14

Datos de performance.

Modelos 823, 823-BC										
Modelos	Presión de Trabajo		Caudales de seteo		Caudal		Alcance chorro pleno			
	PSI	BAR	GPM	LPM	GPM	LPM	Efectivo		Total	
							Feet	Meters	Feet	Meters
823 823-BC	75	5	300	1140	260	985	150	45	160	48
			500	1900	435	1645	175	53	185	56
			700	2660	605	2290	180	55	190	58
	100	7	300	1140	300	1140	170	51	180	54
			500	1900	500	1900	200	60	210	64
			700	2660	700	2660	205	62	215	65
	125	8.2	300	1140	335	1265	190	58	200	60
			500	1900	560	2120	220	67	230	70
			700	2660	785	2970	220	67	230	70

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.