

## **BOQUILLA PARA MONITOR ELKHART BRASS CHORRO NIEBLA CSW-LB**



### **CARACTERÍSTICAS:**

- Boquilla chorro/niebla, apta para ser utilizada en monitores de sistemas fijos.
- Caudal seleccionable en 350-500-750-1000-1250 gpm, posee selector de caudal de fácil posicionamiento estando en uso la boquilla. Caudal constante en todos los caudales, con excelente flujo en chorro pleno.
- Material de construcción: bronce, con bumper de goma de alta resistencia. De fácil uso debido a sus grandes manijas de agarre para realizar los movimientos de chorro a niebla.
- Dientes de plato difusor fijos, forman parte del cuerpo.
- Conexión Ø 2 1/2" rosca hembra NH, se entrega con rosca IRAM de 5 hpp a solicitud del cliente.

| Características Técnicas |          |                       |                          |            |          |
|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|----------|
| Modelo                   | Conexión | Caudal SELECCIONABLE  |                          | Largo pul. | Peso Lbs |
|                          |          | gpm                   | lpm                      |            |          |
| CSW-LB                   | 2 ½"     | 350-500-750-1000-1250 | 1325-1892-2840-3785-4730 | 8.875"     | 21.375   |

| Tabla de caudales de descarga en gpm |                  |             |     |     |      |      |      |      |     |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|
| gpm                                  | Ángulo de Niebla | Presión PSI |     |     |      |      |      |      |     |
|                                      |                  | 40          | 50  | 60  | 70   | 80   | 90   | 100  | 125 |
| 500                                  | SS               |             |     |     |      |      |      |      |     |
|                                      | Narrow fog       | 322         | 360 | 396 | 432  | 464  | 490  | 516  | 580 |
|                                      | Wide fog         |             |     |     |      |      |      |      |     |
| 750                                  | SS               |             |     |     |      |      |      |      |     |
|                                      | Narrow fog       | 490         | 540 | 595 | 640  | 680  | 720  | 750  | 845 |
|                                      | Wide fog         |             |     |     |      |      |      |      |     |
| 1000                                 | SS               |             |     |     |      |      |      |      |     |
|                                      | Narrow fog       | 645         | 725 | 785 | 845  | 900  | 955  | 1000 | –   |
|                                      | Wide fog         |             |     |     |      |      |      |      |     |
| 1250                                 | SS               |             |     |     |      |      |      |      |     |
|                                      | Narrow fog       | 790         | 880 | 960 | 1035 | 1100 | 1160 | 1250 | –   |
|                                      | Wide fog         |             |     |     |      |      |      |      |     |

| Alcance en Feet. |                  |             |     |     |     |     |     |            |            |
|------------------|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|
| gpm              | Ángulo de Niebla | Presión PSI |     |     |     |     |     |            |            |
|                  |                  | 40          | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100        | 125        |
| 500              | SS               | 119         | 134 | 142 | 150 | 158 | 165 | <b>173</b> | 190        |
|                  | Narrow fog       | 68          | 72  | 77  | 82  | 87  | 92  | <b>97</b>  | 110        |
|                  | Wide fog         | 36          | 40  | 44  | 48  | 52  | 56  | <b>60</b>  | 70         |
| 750              | SS               | 150         | 178 | 191 | 202 | 211 | 222 | <b>235</b> | 264        |
|                  | Narrow fog       | 91          | 105 | 117 | 129 | 140 | 150 | <b>146</b> | 175        |
|                  | Wide fog         | 60          | 64  | 71  | 82  | 90  | 101 | <b>107</b> | 112        |
| 1000             | SS               | 168         | 192 | 215 | 236 | 251 | 266 | 278        | <b>291</b> |
|                  | Narrow fog       | 84          | 96  | 108 | 115 | 125 | 136 | 158        | <b>163</b> |
|                  | Wide fog         | 61          | 69  | 77  | 84  | 91  | 102 | 115        | <b>119</b> |
| 1250             | SS               | 180         | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 350        | –          |
|                  | Narrow fog       | 104         | 120 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175        | –          |
|                  | Wide fog         | 71          | 84  | 98  | 112 | 123 | 132 | 140        | –          |

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.