

PRESSURE RESTRICTING DEVICE. DISPOSITIVO RESTRICCIÓN DE PRESIÓN.



GENERALIDADES:

- Para Instalación en conexiones de mangueras (Válvulas Teatro), en sistemas Clase I ó Clase III.
- El uso de estos dispositivos sirve para restringir la presión en el sistema de canerías a una presión tal que las líneas de manguera pesadas, (2 ½”), puedan ser usadas por personas no entrenadas en el manejo de las mismas.
- Para Montaje aguas abajo de la Válvula Teatro.
- Listadas por el Consejo de la Ciudad de Nueva York de Estándares y Peticiones.
- 2 ½” UL Listed.
- Bronce fundido.

NOTA 1: Restringe solo en condiciones de flujo de agua.

DIÁMETROS Y CONEXIONES DISPONIBLES

Diámetro de Entrada (Pulgadas)	Tipo de Conexión de Entrada	Norma	Diámetro de Salida (Pulgadas)	Tipo de Conexión de Salida (Roscada)	Norma	Presión de Trabajo.	Peso.
1 ½”	Rosca Hembra	NH/5hpp	1½”	Rosca Macho	NH/5hpp	12 bar.	1,36Kg.
2½”	Rosca Hembra	NH/5hpp	2½”	Rosca Macho	NH/5hpp	12 bar	1,95Kg.

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.