


MONITOR DUAL: FIJO Y PORTÁTIL PROTEK MODELO 622



CARACTERÍSTICAS:

- Durable, liviano, construido en aluminio.
- Apto para ser usado en forma portátil y fijo con su brida correspondiente.
- La base plegable puede ser fácilmente ubicada en cualquier compartimiento de una autobomba o estar preconectada a su base fija o móvil.
- Traba de seguridad a 30° sobre la horizontal, puede trabajar bajo la horizontal cuando se utiliza sin su base portátil.
- Alimentación de Ø 4" ó 5" para disminuir la pérdida de carga.
- Gran caudal 4730 lpm en base fija; 3020 lpm en base portátil con posibilidad de dos entradas de Ø 2½".
- Conexiones roscadas IRAM 3507y/o Storz.
- Provisto con canalizador de flujo.

BOQUILLAS DISPONIBLES

- Protek mod. 830 con ajuste automático de caudal entre 1135 a 3785 lpm.
- Lanza chorro pleno con orificio de 35, 38, 45 y 51 mm.
- Canalizador de flujo incluido.



DIMENSIONES GENERALES

Style	Flow	Thread		Dimensions			Weight
		Inlet	Outlet	Width	Depth	Height	
622-1	1,000 GPM	4" or 5"	2.5"	25"	26"	16"	28 lbs
622-2	800 GPM	(2) 2.5"	2.5"	25"	26"	16"	27 lbs

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.